

# Zinc Oxide

## Gold Seal USP



<b>Formula</b>	ZnO
<b>Molecular Weight</b>	81,38 g/mol
<b>Appearance</b>	Dust
<b>Color</b>	White

<b>Parameter</b>	Unity	Guarantee
Purity (ZnO)	%	99,90 min
Arsenic	%	0,0001 max
Cadmium	%	0.001 max
Lead (including PbO)	%	0,002 max
Iron	%	0,0005 max
Copper	%	0,0002 max
Humidity	%	0,2 max
pH	--	7,3 - 7,5
Salts soluble in water	%	0,1 max
Solubility in HCl	%	99.9 min
Surface area	m <sup>2</sup> /g	3,50 -7,00
Mesh 325	%	99,90 min

### Presentation

Sacks of microperforated laminated polypropylene of 25 kg net weight. We can provide more presentations of our products as packaging in Big Bags of 500 Kg and 1000 Kg.

### Uses and Applications

Pigment activator and accelerator and reinforcing agent in rubber and high polymers, rubber vulcanization processes, in ointments, paints, ceramics, zinc salts, food additives, seed treatment, photoconductor in copiers, animal feed additives.

© **Industrias emu s.a.s.** | Soluciones Agro-Industriales | Colombia

**Medellín, ITAGÜÍ:** Carrera 41 No. 46 - 132 - Itagüí, Antioquia, Colombia  
+57 (4) 373 1112 | +57 314 700 5761

**Bogotá, COTA:** Calle 80, Km 1.5 Via Siberia, Bodega 01 Local 51, Parque Agroindustrial del Occidente - Cota, Cundinamarca, Colombia  
+57 (4) 373 1112 Ext 301 | +57 314 773 4473

**Barranquilla, SOLEDAD:** Calle 30 No. 13 - 278, Km.7 Vía Aeropuerto - Soledad, Atlántico, Colombia  
+57 (5) 343 6822 | +57 317 441 3758